



LUTHOR[®]
TECHNOLOGIES

Catálogo de walkies y emisoras

ÍNDICE

3-5 PROFESSIONAL

TL-740
HAMMER

TL-742
HAMMER

6-14 AMATEUR

TL-11

TL-22
HAMMER

TL-44

TL-45

TL-50

TL-55

TL-60

TL-66
HAMMER

15-22 PMR 446

TL-77

TL-78

TL-88
PRO

TL-88
ELITE

TL-88
TACTICAL

TL-446

TL-747
HAMMER

23-25 CAZA

TL-630

TL-632

26-29 EMISORAS

TLM-202

TLM-808

TLM-909

PROFESIONAL

TL-740 HAMMER
TL-742 HAMMER

TL-740



Banda	Monobanda
Rango de frecuencias	VHF 144 - 146 Mhz
Memoria de canales	16 canales
Voltaje de alimentación	7,4V DC (batería de Li-Ion alta capacidad)
Potencia de salida	VHF 5W / 1W
Pasos de frecuencia	
Antena	
Conector de antena	
Peso	248g
Dimensiones	250mm x 66mm x 41mm

TL-742



Banda	Monobanda
Rango de frecuencias	UHF 430 - 440 Mhz
Memoria de canales	16 canales
Voltaje de alimentación	7,4V DC (batería de Li-Ion alta capacidad)
Potencia de salida	UHF 4W / 1W
Pasos de frecuencia	
Antena	
Conector de antena	
Peso	248g
Dimensiones	250mm x 66mm x 41mm

AMATEUR

TL-11
TL-22 HAMMER
TL-44
TL-45
TL-50
TL-55
TL-60
TL-66 HAMMER

TL-11



Banda	Monobanda
Rango de frecuencias	88 - 108 Mhz (FM comercial, sólo en recepción) 144 - 146 Mhz (TX / RX)
Memoria de canales	199 canales
Voltaje de alimentación	7,2V DC (batería de Li-Ion recargable)
Potencia de salida	5W / 1W
Pasos de frecuencia	5 Khz / 10 Khz / 12.5 Khz / 20 Khz / 25 Khz / 30 K hz / 50 Khz
Antena	Monobanda VHF
Conector de antena	SMA macho
Peso	
Dimensiones	115mm x 59mm x 35mm

TL-22 HAMMER



Banda	Bibanda
Rango de frecuencias	VHF 144 - 146 Mhz UHF 430 - 440 Mhz
Memoria de canales	199 canales
Voltaje de alimentación	7,4V DC (batería de Li-Ion) ± 15%
Potencia de salida	5W / 4W
Pasos de frecuencia	5 Khz / 6,25 Khz / 10 Khz / 12,5 Khz / 25 Khz
Antena	
Conector de antena	
Peso	270g
Dimensiones	97mm x 58mm x 40mm

TL-44



Banda	Bibanda
Rango de frecuencias	VHF 144 - 146 Mhz UHF 430 - 440 Mhz
Memoria de canales	99 canales
Voltaje de alimentación	3,7V DC (batería de Li-Ion)
Potencia de salida	2W
Pasos de frecuencia	
Antena	Doble banda VHF / UHF alta ganancia
Conector de antena	
Peso	130g
Dimensiones	81mm x 47mm x 23mm

TL-45



Banda	Bibanda
Rango de frecuencias	VHF 144 - 146 Mhz UHF 430 - 440 Mhz
Memoria de canales	128 canales
Voltaje de alimentación	3,6V DC
Potencia de salida	≤ 2W / ≤ 0,8W
Pasos de frecuencia	
Antena	alto rango
Conector de antena	
Peso	
Dimensiones	84mm x 48mm x 26mm

TL-50



Banda	Bibanda
Rango de frecuencias	VHF 144 - 146 Mhz UHF 430 - 440 Mhz
Memoria de canales	2 x 128 canales
Voltaje de alimentación	7,2V DC
Potencia de salida	VHF 5W / 1W UHF 4W / 0,5W
Pasos de frecuencia	
Antena	alto rango
Conector de antena	
Peso	
Dimensiones	110mm x 58mm x 32mm

TL-55



Banda	Bibanda
Rango de frecuencias	88 - 108 Mhz (FM comercial, sólo en recepción) 144 - 146 Mhz (TX / RX) 430 - 440 Mhz (TX / RX)
Memoria de canales	128 canales
Voltaje de alimentación	7,2V DC (batería de Li-Ion recargable)
Potencia de salida	VHF 5W / 1W UHF 4W / 1W
Pasos de frecuencia	
Antena	Doble banda VHF / UHF alta ganancia
Conector de antena	SMA macho
Peso	
Dimensiones	115mm x 55mm x 31mm

TL-60



Banda	Bibanda
Rango de frecuencias	144 - 146 Mhz 430 - 440 Mhz
Memoria de canales	2 x 128 canales
Voltaje de alimentación	7,4V cc (batería de Li-Ion recargable)
Potencia de salida	VHF 10W / 5W UHF 9W / 5W
Pasos de frecuencia	
Antena	Alta ganancia
Conector de antena	
Peso	
Dimensiones	

TL-66 HAMMER



Banda	Bibanda
Rango de frecuencias	88 -108 Mhz (FM comercial, sólo en recepción) VHF 144 - 146 Mhz UHF 430 - 440 Mhz
Memoria de canales	128 canales
Voltaje de alimentación	7,4V DC
Potencia de salida	VHF 5W UHF 4W
Pasos de frecuencia	
Antena	
Conector de antena	
Peso	253g
Dimensiones	119mm x 65mm x 39,5mm

PMR 446

TL-77
TL-78
TL-88 PRO
TL-88 TACTICAL
TL-88 ELITE
TL-446
TL-747 HAMMER

TL-77



Banda	PMR 446
Rango de frecuencias	UHF 446,00625 Mhz - 446,09375 Mhz
Memoria de canales	16 canales
Voltaje de alimentación	7,4V DC
Potencia de salida	500mW
Pasos de frecuencia	
Antena	
Conector de antena	
Peso	180g
Dimensiones	115mm x 54mm x 35mm

TL-78



Banda	PMR 446
Rango de frecuencias	UHF 446,00625 Mhz - 446,09375 Mhz
Memoria de canales	16 canales
Voltaje de alimentación	7,4V DC
Potencia de salida	500mW
Pasos de frecuencia	
Antena	
Conector de antena	
Peso	180g
Dimensiones	115mm x 54mm x 35mm

TL-88 PRO



Banda	PMR 446
Rango de frecuencias	88 - 108 Mhz (FM comercial, sólo en recepción) UHF 446,00625 Mhz - 446,09375 Mhz
Memoria de canales	128 canales
Voltaje de alimentación	7,4V DC
Potencia de salida	500mW
Pasos de frecuencia	
Antena	Fija flexible
Conector de antena	
Peso	200g
Dimensiones	250mm x 59mm x 35mm

TL-88 TACTICAL



Banda	PMR 446
Rango de frecuencias	88 - 108 Mhz (FM comercial, sólo en recepción) UHF 446,00625 Mhz - 446,09375 Mhz
Memoria de canales	128 canales
Voltaje de alimentación	7,4V DC
Potencia de salida	500mW
Pasos de frecuencia	
Antena	Fija flexible
Conector de antena	
Peso	200g
Dimensiones	250mm x 59mm x 35mm

TL-88 ELITE



Banda	PMR 446
Rango de frecuencias	88 - 108 Mhz (FM comercial, sólo en recepción) UHF 446,00625 Mhz - 446,09375 Mhz
Memoria de canales	128 canales
Voltaje de alimentación	7,4V DC
Potencia de salida	500mW
Pasos de frecuencia	
Antena	Fija flexible
Conector de antena	
Peso	200g
Dimensiones	250mm x 59mm x 35mm

TL-446



Banda	PMR 446
Rango de frecuencias	UHF 446,00625 Mhz - 446,09375 Mhz
Memoria de canales	128 canales
Voltaje de alimentación	7,4V DC
Potencia de salida	500mW
Pasos de frecuencia	
Antena	Fija flexible
Conector de antena	
Peso	240g
Dimensiones	130mm x 53mm x 32mm

TL-747 HAMMER



Banda	PMR 446
Rango de frecuencias	UHF 446,00625 Mhz - 446,09375 Mhz
Memoria de canales	16 canales
Voltaje de alimentación	7,4V DC (batería de Li-Ion alta capacidad)
Potencia de salida	500mW
Pasos de frecuencia	
Antena	
Conector de antena	
Peso	
Dimensiones	

CAZA

TL-630
TL-632

TL-630



Banda	Monobanda
Rango de frecuencias	VHF 144 - 146 Mhz
Memoria de canales	128 canales
Voltaje de alimentación	7,4V DC
Potencia de salida	5W
Pasos de frecuencia	
Antena	Flexible, extraíble
Conector de antena	SMA
Peso	250g
Dimensiones	264mm x 59mm x 39mm

TL-632



Banda	Monobanda
Rango de frecuencias	UHF 430 - 440 Mhz
Memoria de canales	128 canales
Voltaje de alimentación	7,4V DC
Potencia de salida	5W
Pasos de frecuencia	
Antena	Flexible, extraíble
Conector de antena	SMA
Peso	250g
Dimensiones	264mm x 59mm x 39mm

EMISORAS

TL-202
TL-808
TL-909

TL-202



Banda	Monobanda
Rango de frecuencias	VHF 144 - 146 Mhz
Memoria de canales	200 canales
Voltaje de alimentación	13,8V DC \pm 15%
Potencia de salida	Banda ancha 60W / 25W / 10W Banda estrecha 45W / 25W / 10W
Pasos de frecuencia	2,5 Khz / 5 Khz / 6,25 Khz / 8,33 Khz / 10 Khz / 12,5 Khz / 20 Khz / 25 Khz / 30 Khz / 50 Khz
Antena	
Conector de antena	
Impedancia de antena	
Peso	1200g
Dimensiones	145mm x 47mm x 190mm

TL-808



Banda	Bibanda
Rango de frecuencias	TX 144 - 146 Mhz / 430 - 440 Mhz AM / FM RX 108 - 180 Mhz / 134 - 174 Mhz / 350 - 520 Mhz
Memoria de canales	809 canales
Voltaje de alimentación	13,8V DC - 15%
Potencia de salida	144 Mhz 50W / 20W / 10W / 5W 430 Mhz 40W / 20W / 10W / 5W
Pasos de frecuencia	2,5 KHz / 5 KHz / 6,25 KHz / 10 KHz / 12,5 KHz / 15 KHz / 20 KHz / 25 KHz / 50 KHz
Antena	
Conector de antena	
Impedancia de antena	50Ω
Peso	1000g
Dimensiones	140mm x 41,5mm x 168mm

TL-909



Banda	Monobanda
Rango de frecuencias	29 / 50 / 144 / 430 Mhz
Memoria de canales	200 canales
Voltaje de alimentación	13,8V DC \pm 5%
Potencia de salida	29 / 50 / 144 Mhz 50W / 20W / 10W / 5W 430 Mhz 40W / 20W / 10W / 5W
Pasos de frecuencia	2,5 Khz / 5 Khz / 6,25 Khz / 7,5 Khz / 8,33 Khz / 10 Khz / 12,5 Khz / 15 Khz / 25 Khz / 30 Khz / 50 Khz / 100 Khz
Antena	
Conector de antena	
Impedancia de antena	50 Ω
Peso	1200g
Dimensiones	140mm x 41,5mm x 168mm

“LIFE IS GOOD
COMMUNICATION”
luthortechnologies.com

Importador
Genereus s.l.
ESB66339029